

# AMACK

## 600S<sub>2</sub>

### HOT STAMPING MACHINE

アップダウンタイプの小型汎用機、シンプルな機構、制御は故障が少なく、メンテナンスも簡単。どなたでも簡単に使って頂ける、手頃な価格のエコノミーマシンです。軽量で安定した仕上がりを保証します。



# 600 S 2

## ■用途

蒸着箔、顔料箔、グラビア箔を用いて、紙、プラスチック、皮革、木製品やレザーなどの表面上に印刷を施します。

## ■特長

- 無給油式のシンプルな設計で、汎用性にも優れています。
- 箔の装填排出がクリップ式で扱い易いです。
- 直圧式で、単位時間当たりのショット数が多く能率的です。
- 故障が少なく、消耗部品の交換も容易に頂けます。
- 箔送り機構は、モーター式ですのでタイマーの設定により送り量が簡単に設定できます。
- 温度制御は、PID制御を採用、設定温度と、現在温度が同時に表示されますので、温度管理が容易です。又、センサー断線の際には、エラーが表示されます。
- 安定性が良く、キャスター付きで機動性もバツグンです。

## ■仕様

加圧方式	エア一式直圧形
最大加圧力	約600kgf
熱盤の開き	0～180mm
熱盤ストローク	60mm
熱盤寸法	巾：150mm、奥行：150mm
奥行	220mm
箔送り装置	モーター送り
箔送り寸法	0～150mm
テーブル寸法	巾：235mm、奥行：270mm
ヒーター	700W
温度調節	PID制御電子温度調節器
加圧時間	0～100sec
箔送り遅延時間	0～100sec
使用電力	AC100V 50/60Hz 0.73KW
機械寸法	巾：900mm、奥行：730mm、高さ：1500mm
機械重量	約185kg

## ■オプション

光電式箔送り装置、自動スライドテーブルなどオプションも各種用意しております。

外観、仕様は改良のため断りなく変更することがあります。

**アマック株式会社**

三重県伊賀市出後1057

TEL 0595-46-0071

FAX 0595-46-0072